



اثر جانشانی Mn^{2+} بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانوفریت‌های $Ni_{(0.5-x)}Mn_xZn_{0.5}Fe_2O_4$ (x = ۰, ۰/۳۵, ۰/۲۵, ۰, ۰/۵)

فاطمه بلوکی، حسن خندان فدادن، رحیم لطفی اوریمی

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان

(دریافت مقاله: ۹۲/۱۱/۲۰، نسخه نهایی: ۹۳/۴/۱۴)

چکیده: در این پژوهش، نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل-منگنز-روی $Ni_{(0.5-x)}Mn_xZn_{0.5}Fe_2O_4$ ، با درصدهای متفاوت جانشانی منگنز (۰/۵, ۰/۳۵, ۰, ۰/۲۵, ۰, ۰) به روش همروسوبی شیمیایی تهیه و سرنشی‌های ساختاری نانوذرات تهیه شده با استفاده از پراش سنج پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ‌های الکترونی تراگسیلی (TEM) و روپیشی (SEM) شناسایی شدند. مغناطش اشباعی نمونه‌ها نیز با مغناطیس سنج ارتعاشی (VSM) اندازه‌گیری شد. تحلیل طرح پراش پرتو X ترکیبات، نشان‌دهنده‌ی تشکیل فاز اصلی فریت‌های اسپینلی در ابعاد نانو و بدون مشاهده فاز فرعی است. همچنین نتایج XRD نشان می‌دهند که نشاندن منگنز به جای نیکل بدون تغییر ساختار اسپینلی، موجب افزایش ثابت شبکه می‌شود. تصاویر TEM نیز تشکیل نانوذرات موردنظر را با توزیع مطلوبی پس از گردانده‌ی در ابعاد نانومتری تأیید می‌کنند. نتایج اندازه‌گیری مغناطش در میدان‌های خارجی تا $\pm 8kOe$ در دمای اتاق نشان می‌دهد که تمام ترکیبات دارای خاصیت ابرپارامغناطیسی با میدان وادارندگی و مانده مغناطش صفر هستند. علاوه بر آن مغناطش اشباعی ترکیبات با افزایش جانشانی Mn^{2+} به ازای $x < 0/25$ و به ازای $x > 0/5 < 0/25$ کاهش می‌یابد. این رفتار با در نظر گرفتن نشاندن یون Mn^{2+} در جایگاه‌های هشت‌وجهی ساختار اسپینلی و تأثیر مستقیم آن بر مغناطش زیرشبکه‌ی مربوطه توضیح داده می‌شود.

واژه‌های کلیدی: نانو فریت؛ نانوذرات مغناطیسی؛ روش همروسوبی شیمیایی؛ خواص مغناطیسی.

ذخیره و بازیابی سریع اطلاعات، حسگرهای تحویل هدفمند دارو، افزایش شفافیت تصاویر در MRI و نیز به عنوان یک هسته‌ی عالی در ترانسفورماتورها مطرح شوند [۱-۵]. فرمول کلی فریت‌ها $MeFe_2O_4$ است که در آن Me نشان‌دهنده یک یون فلزی دو ظرفیتی از عناصر واسط با شعاع یونی تقریبی بین ۰/۶ و ۱ آنگستروم مانند Zn^{2+} , Ni^{2+} , Fe^{2+} و Mn^{2+} . یاخته‌ی یکه‌ی ساختار اسپینلی از هشت واحد فرمولی، شامل ۸ مولکول $MeFe_2O_4$ تشکیل می‌شود و دارای فرمول کلی $Me_8Fe_{16}O_{32}$ است. چارچوب اسپینلی را یون‌های بزرگ‌تر

مقدمه
نانوذرات مغناطیسی در سال‌های اخیر به دلیل ساختار و ویژگی‌های متنوع الکترونیکی و مغناطیسی از نقطه نظر بنیادی و کاربردی، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. نانوفریت‌ها دسته‌ای از مواد مغناطیسی نرم با ساختار اسپینلی هستند که خواص منحصر به‌فردی از جمله مقاومت الکترونیکی بالا، پسماند ناچیز و تراوایی بالا دارند. این خواص موجب شده‌اند تا نانوفریت‌ها به عنوان گزینه‌ی مناسبی برای استفاده در کاربردهای الکترونیکی و پزشکی مثل ارتباطات ماکروویو،

۹۸,۵٪ خریداری شده از شرکت مرک آلمان و نیترات آهن (III) ۹ آبه ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$) با درجهٔ خلوص بالای ۹۸٪ خریداری شده از شرکت زیگما. برای تهیه تمام ترکیبات نخست پودر عناصر اولیه‌ی هر ترکیب با توجه به تناسب عنصری آن‌ها، توزین شدند. مواد فوق با عنصر سنجی مناسب و با استفاده از همزن مغناطیسی در آب مقطر حل شد تا یک محلول شفاف تهیه شود. سپس عامل رسوب (NaOH) به تدریج به محلول فلزی اضافه شده و محلول حاصل تا دمای 70°C با سرعت هم خوردن ثابت گرم شد. این در حالی بود که pH واکنش بین ۱۲,۵ تا ۱۳ نگه داشته شد. بهمنظور جدا شدن یون‌های نمک از محلول، رسوب حاصل چندین بار شستشو داده شد و پس از سانتریفیوژ، در دمای 100°C به مدت ۱۲ ساعت خشک شد. سپس نمونه خشک شده در هاون آسیاب شد تا پودر همگن و یکنواختی به دست آید. در انتهای بهمنظور دستیابی به فاز مورد نظر، پودر حاصل به مدت ۲ ساعت در دمای 600°C گرمادهی شد. ساختار بلوری و مشخصات ساختاری نمونه‌ها شامل ثابت شبکه و میانگین اندازه‌ی نانوبلورک‌ها با استفاده از پراش سنج پرتو X (مدل Bruker/D8) و با تابش $\text{CuK}\alpha$ ($\lambda = 1,5406\text{\AA}$) و زاویه جدایشی $0^{\circ}, 10^{\circ}, 20^{\circ}$ تعیین شد. ریختشناصی و اندازه‌ی ذرات به‌وسیله‌ی یک میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) مدل PHILIPS XL-30 و میکروسکوپ الکترون تراگسیلی (TEM) مدل CM120PHILIPS بررسی شد. منحنی مغناطیش نمونه‌های تهیه شده با یک مغناطیس سنج نمونه‌ی ارتعاشی (VSM) در دمای اتاق تا میدان اعمالی حدود ۸kOe اندازه‌گیری شدند.


بررسی و دستاوردها

بهمنظور بررسی اثر گرمادهی نمونه‌ها در دمای 600°C ، طرح پراش پرتو X آن‌ها پیش و پس از گرمادهی تهیه و نتایج برای نمونه‌ی $\text{Ni}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ ، در شکل ۱ آورده شد. با توجه به این شکل مشاهده می‌شود که فاز بلوری پیش از گرمادهی شکل نگرفته و عملیات گرمادهی منجر به تشکیل فاز بلوری موردنظر می‌شود. شکل ۲ طرح‌های پراش پرتو X نانوفریت‌های $\text{Ni}_{(0.5-x)}\text{Mn}_x\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ به ازای مقادیر مختلف منگنز ($x = 0, 0.05, 0.25, 0.35, 0.45$) را نشان می‌دهد. تحلیل این طرح‌ها نشان می‌دهد شدیدترین قله‌های پراشی برای تمام نمونه‌ها، منطبق بر خطوط متناظر با ساختار اسپینلی مکعبی هستند که به ترکیبات موردنظر مربوط می‌شوند. شاخص‌های میلر صفحات مربوط به ساختار مکعبی در محل قله‌های پراشی مربوطه، قید شده است.


اسپینلی با رابطه‌ی $\text{Me}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_4$ داده می‌شود که در آن $'x'$ میزان جانشانی را نشان می‌دهد. بدیهی است که برخی از خواص فیزیکی این مواد با کوچکتر شدن اندازه‌ی ذرات به دلایلی، از جمله افزایش نسبت سطح به حجم، بهبود می‌یابد. از این‌رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به ساخت نانوفریت‌ها به سبب خواص الکتریکی و مغناطیسی و شیمیایی ویژه‌ی آن‌ها معطوف شده است [۸]. در این میان نانوفریت‌های نیکل-روی به خاطر هزینه‌ی کمتر، مقاومت الکتریکی زیاد و جریان گردابی ضعیف‌شان به عنوان فریت‌های پرکاربرد در صنایع الکتریکی و الکترونیکی مطرح‌اند. پژوهش‌های انجام گرفته نشان می‌دهند که فریت‌ها به نوع و میزان ناخالصی اضافه شده به آن‌ها بسیار حساس‌اند. هم‌چنین روش ساخت نانوفریت‌ها نقش مهمی در خواص الکتریکی و مغناطیسی آن‌ها ایفا می‌کند. بین روش‌های مرسوم تهیه‌ی نانوذرات فریت، روش هم‌رسوبی شیمیایی به‌خاطر، سادگی روش و کنترل اندازه‌ی بلورک‌ها، مناسب‌تر است [۱۱-۹]. بررسی گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تحقیقات قابل توجهی در زمینه‌ی خواص مغناطیسی نانوفریت‌های مختلف از قبیل نانوذرات فریت، روش هم‌رسوبی، منگنز-روی، کبالت-روی، و ... انجام گرفته است [۱۱-۱۳]. با این حال تأثیر میزان و نوع ناخالصی‌های نیکل، روی و منگنز به‌طور هم‌زمان بر خواص مغناطیسی نانوفریت‌ها در منابع موجود کمتر گزارش شده است. در این پژوهش پس از تهیه‌ی نانوفریت‌های نیکل-منگنز-روی $\text{Ni}_{(0.5-x)}\text{Mn}_x\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ با درصدهای متفاوت جانشانی منگنز ($x = 0, 0.05, 0.25, 0.35, 0.45$) به روش هم‌رسوبی شیمیایی، ساختار و خواص مغناطیسی این ترکیبات بررسی می‌شود.

روش تجربی

نانوفریت‌های نیکل-منگنز-روی $\text{Ni}_{(0.5-x)}\text{Mn}_x\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ با درصدهای متفاوت جانشانی منگنز [۱۳] ساخته شدند. مواد اولیه مورد استفاده در همنهشتی نانوذرات فریت عبارتند از؛ کلرید نیکل (II) ($\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)، کلرید منگنز (II) ($\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)، کلرید روی (II) (ZnCl_2) و هیدروکسید سدیم (NaOH) به عنوان عامل رسوب با درجهٔ خلوص بالای



شکل ۱ طرح پراش پرتو X نانوفریت $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4$ (الف) پیش و (ب) پس از گرمادهی.



شکل ۲ طرح پراش پرتو X نانوفریت $Ni_{(0.5-x)}MnxZn_{0.5}Fe_2O_4$ به ازای x های مختلف پس از گرمادهی.

کاتیون‌های کوچک‌تر Ni^{2+} (با شعاع یونی 0.78\AA) در فریت نیکل‌روی، ثابت شبکه را افزایش می‌دهد. به منظور بررسی ریخت‌شناسی و تعیین اندازه‌ی میانگین و توزیع اندازه‌ی نانوذرات پیش و پس از گرمادهی نمونه‌ها، تصاویر TEM یکی از نمونه‌ها ($x = 0$) تهیه شد که نتیجه در شکل ۴ دیده می‌شود. مقایسه تصاویر TEM پیش و پس از گرمادهی نشان می‌دهد که پیش از عملیات گرمادهی، فاز بلوری رشد مطلوبی نداشته و نانوبلورک‌ها شکل نگرفته‌اند. این نتیجه با طرح پراش پرتو X نانوذرات پیش از گرمادهی سازگار است. همچنین با توجه به شکل ۴-ب، می‌توان نتیجه گرفت که پس از گرمادهی، نانوبلورک‌های فریت به صورت مطلوبی شکل گرفته و به صورت تقریباً کروی رشد کرده‌اند. نمودار توزیع اندازه نانوذرات از این تصاویر و با کمک نرم افزار Microstructure Measurement

میانگین اندازه بلورک‌ها برای تمام ترکیبات از پهنهای شدیدترین قله (۳۱۱) با استفاده از فرمول شرمناسبه می‌شود:

$$D = \frac{0.97}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

که در آن D اندازه بلورک، λ طول موج پرتو X، β پهنهای نیم ارتفاع (FWHM) شدیدترین قله و θ زاویه‌ی برآگ قله است [۱۴]. اطلاعات استخراج شده از داده‌های XRD به همراه اندازه‌ی میانگین بلورک‌ها که از رابطه‌ی شرمناسب شدن و نشان می‌دهد که ذرات فریت تهیه شده در ابعاد نانو هستند و در جدول ۱ ارائه شده‌اند.


تغییرات ثابت شبکه با درصد حضور منگنز، در شکل ۳ نشان داده شدند. چنانکه مشاهده می‌شود، با افزایش میزان حضور منگنز ثابت شبکه افزایش می‌یابد که این افزایش را می‌توان با استفاده از شعاع یونی توضیح داد [۱۶، ۱۵]. جانشانی کاتیون‌های بزرگ‌تر Mn^{2+} (با شعاع یونی 0.91\AA) به جای

(برای این ترکیب برابر با 18.5 nm) هستند. همچنین میانگین اندازه‌ی نانوذرات تعیین شده از تصاویر TEM با مقدار تعیین شده از نتایج XRD همخوانی دارد. این تصاویر در شکل ۴ دیده می‌شوند.



صورت تصادفی استخراج شده و برای ترکیب $\text{Ni}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ به همراهتابع گاوسی در نمودار شکل ۴-پ نشان داده شد. با توجه به این نمودار، ملاحظه می‌شود که نانوذرات تهیه شده دارای توزیع مطلوبی حول مقدار میانگین

جدول ۱ پارامترهای ساختاری نانوفریت $\text{Ni}_{(0.5-x)}\text{Mn}_x\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ (x = ۰، ۰.۲۵، ۰.۳۵، ۰.۵) حاصل از پراش پرتو X

ترکیب	ثابت شبکه (Å)	حجم شبکه (Å^3)	اندازه بلور (nm)
$\text{Ni}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$	۸.۳۶۷	۵۸۵.۷۴۶	۱۸
$\text{Ni}_{0.25}\text{Mn}_{0.25}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$	۸.۳۸۴	۵۸۹.۳۲۳	۲۴
$\text{Ni}_{0.15}\text{Mn}_{0.35}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$	۸.۴۰۱	۵۹۲.۹۱۵	۲۷
$\text{Mn}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$	۸.۴۳۱	۵۹۹.۲۹	۱۲




شکل ۳ تغییرات ثابت شبکه با میزان حضور منگنز (x) در نانوفریت $\text{Ni}_{(0.5-x)}\text{Mn}_x\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$




شکل ۴ تصاویر TEM نمونه $\text{Ni}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ (الف) پیش از گرمادهی و (ب) پس از گرمادهی. (پ) نمودار توزیع اندازه نانوذرات تصویر قسمت (ب) به همراه تابع گویی منطبق شده بر نمودار.

در شکل ۶ ارائه شده‌اند. با توجه به شکل ملاحظه می‌شود که تمام ترکیبات رفتار مشابهی در حضور میدان مغناطیسی خارجی دارند، به طوریکه مغناطش تمام نمونه‌ها با افزایش میدان مغناطیسی اعمالی افزایش می‌یابد و در میدان‌های بالا به یک مقدار بیشینه می‌رسد. این در حالی است که مغناطش هیچ یک از نمونه‌ها در گستره‌ی میدان اعمالی (تا ۸kOe) به اشباع کامل نرسیده است. همچنین میدان واگردان (H_c) و مانده مغناطش (M_r) تمام ترکیبات صفر است که نشان‌دهنده‌ی رفتار ابرپارامغناطیسی این ترکیبات است [۱۸، ۱۴].



شکل ۵ تصاویر SEM نانوفریت $Ni_{(0.5-x)}Mn_xZn_{0.5}Fe_2O_4$ به ازای x های مختلف.



شکل ۶ وابستگی مغناطش به میدان اعمالی در نانوفریت $Ni_{(0.5-x)}Mn_xZn_{0.5}Fe_2O_4$ (۰، ۰.۲۵، ۰.۳۵، ۰.۵).

تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از نانوذرات در شکل ۵ آورده شده‌اند. این تصاویر نشان می‌دهند که نانوذرات تهیه شده به صورت کلوخه‌ای به هم چسبیده و تشکیل خوش‌هایی به ابعاد چند صد نانومتر داده‌اند. کلوخه‌ای شدن این نانوذرات مغناطیسی را می‌توان به جاذبه‌ی مغناطیستاتیک و یا برهمنش تبادلی بین نانوذرات نسبت داد [۱۷، ۱۶].

مغناطش ترکیبات مورد بررسی در میدان‌های خارجی تا ۸kOe و در دمای اتاق با استفاده از VSM اندازه‌گیری و نتایج

نانوذرات است. بنابراین می‌توان به کمک این روابط و با برآش داده‌های تجربی ($M(H)$ ، مغناطش اشباعی M_s و نیز قطر تقریبی نانوذرات موسوم به قطر مغناطیسی (D_m) را با فرض کروی بودن آن‌ها تعیین کرد [۲۱، ۲۰]. داده‌های تجربی ($M(H)$) به ازای میدان‌های ضعیف (بخش ابتدایی منحنی پسماند در شکل ۶) با رابطه (۲) و با درنظر گرفتنتابع توزیع نانوذرات به صورت رابطه (۳) برآش شده و مغناطش اشباعی و قطر مغناطیسی نانوذرات تعیین شد. برآش داده‌ها به ازای میدان‌های ضعیف برای همه نمونه‌ها که در شکل ۷ نمایش داده شده‌اند، سازگاری مطلوبی را با رابطه (۲) نشان می‌دهند. اختلاف اندک داده‌های تجربی از رابطه (۲) که در ناحیه اشباع دیده می‌شود، می‌تواند به دلیل ناهمسانگردی سطحی نانوذرات باشد [۲۲]. مغناطش اشباعی M_s و قطر مغناطیسی D_m به دست آمده از برآش داده‌ها به همراه مغناطش اشباعی گزارش شده برای این ترکیب از مرجع [۱۶] در شکل ۸ آورده شد. هم‌چنین به منظور مقایسه‌ی، اندازه‌ی میانگین نانوبلورک‌ها نیز که از رابطه‌ی شر بهدست آمده است، در شکل ارائه شده است که با قطر مغناطیسی تعیین شده به صورت قابل قبولی همخوانی دارد.


سهم نانوذرات ابرپارامغناطیس در مغناطش کل نمونه، در شرایطی که نانوذرات هم اندازه بوده و با هم برهمنش نداشته باشند، با رابطه‌ی لانژوین داده می‌شود [۲۱-۱۹]. از آن‌جا که در نانوذرات مغناطیسی، انرژی گرمایی بزرگ‌تر از انرژی ناهمسانگردی است، توزیع اندازه‌ی نانوذرات نیز بر رفتار مغناطیسی آن‌ها تأثیرگذار است. از طرفی در سیستم‌های واقعی نانوذرات با هم برهمنش داشته و اندازه‌های متفاوت دارند. بنابراین تغییرات مغناطش در میدان خارجی به جای رابطه‌ی لانژوین با در نظر گرفتن یک تابع وزنی ($P(r)$) نشان دهنده‌ی توزیع اندازه‌ی نانوذرات، به صورت رابطه‌ی زیر داده می‌شود [۲۱]:

$$\frac{M(H)}{M_s} = \int_0^{\infty} (\coth y - \frac{1}{y}) P(r) dr , \quad y = \frac{mH}{kT} \quad (2)$$


در این رابطه M_s مغناطش اشباعی نانوذرات، m میانگین گشتاور مغناطیسی انفرادی هر نانوذره در نمونه و K ثابت بولتزمن است. تابع توزیع اندازه‌ی ذرات به صورت تابع توزیع لگاریتمی عادی، به صورت زیر انتخاب می‌شود:

$$P(r) = \frac{1}{\sigma r \sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-\ln^2(r/r_0)}{2\sigma^2}\right) \quad (3)$$

که در این رابطه σ انحراف معیار، r شعاع و r_0 شعاع میانگین



شکل ۷. برآش داده‌های تجربی ($M(H)$) با رابطه‌ی (۲) برای محاسبه‌ی مغناطیسی اشباعی (M_s) و قطر مغناطیسی (D_m) نانوذرات $(x = 0, 0.25, 0.35, 0.5) Ni_{(0.5-x)}Mn_xZn_0.5Fe_2O_4$.



شکل ۸ (الف) تغییرات مغناطیش اشباعی برای نانوذرات $Ni_{(0.5-x)}Mn_xZn_{0.5}Fe_2O_4$ برحسب میزان حضور منگنز (x). تغییرات مغناطیش اشباعی همین ترکیب از مرجع [۱۶] نیز برای مقایسه آورده شده‌اند. (ب) قطر مغناطیسی (D_m) نانوذرات مستخرج از برآذش داده‌های تجربی (H) با رابطه‌ی (۲). اندازه‌ی میانگین به‌دست آمده از فرمول شرود (D) نیز برای مقایسه آورده شد.

جایگاه B افزایش می‌یابد. افزایش یون‌های آهن در جایگاه B باعث افزایش گشتاور مغناطیسی زیرشبکه B برای مقداری $x \leq 0.25$ می‌شود. از آن‌جا که مغناطیش اشباعی ترکیب از تفاصل مغناطیش اشباعی مربوط به دو زیرشبکه A و B به‌دست می‌آید ($M = M_B - M_A$)، افزودن یون‌های Mn^{2+} منجر به افزایش مغناطیش اشباعی می‌شود. به همان میزان که منگنز افزایش می‌یابد تعداد یون‌های آهن که جایگاه A را ترک می‌کنند کم می‌شود، و برهم‌کنش یون‌های آهن موجود در جایگاه A با یون‌های آهن موجود در جایگاه B یعنی برهم‌کنش

چنانکه در شکل ۸-الف ملاحظه می‌شود با افزایش میزان حضور منگنز در ترکیب، مغناطیش اشباعی به جز در $x = 0.25$ کاهش می‌یابد. وجود یک افزایش در مغناطیش اشباعی نمونه با $x = 0.25$ را می‌توان به چگونگی توزیع کاتیون‌ها و برهم‌کنش تبادلی یون‌های آهن و بین یون‌های منگنز در جایگاه‌های A و B نسبت داد [۱۵، ۱۶]. با این توضیح که وقتی یون‌های Mn^{2+} به جای یون‌های Ni^{2+} گسترش می‌یابند، بخشی از یون‌های Fe^{3+} از جایگاه A به جایگاه B مهاجرت می‌کنند تا کمبود نیکل در جایگاه B را جبران کنند به گونه‌ای که شمار یون‌های Fe^{3+} در

تصاویر SEM بیانگر شکل یکنواخت و کلوخه‌ای شدن نانوذرات در ابعاد میکرومتری است که ناشی از جاذبه مغناطیستاتیکی یا برهم‌کنش تبادلی بین ذرات است. بررسی‌های مغناطش در حضور میدان خارجی تا 8kOe نشان می‌دهند که نانوفریت $\text{Ni}_{(0.5-x)}\text{Mn}_x\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ به ازای تمام مقادیر x دارای رفتار ابرپارامغناطیسی بوده و نیز جانشانی منگنز به جای نیکل موجب افزایش مغناطش اشباعی ترکیب $\text{Ta} = 0.25$ و سپس کاهش آن می‌شود. افزایش مشاهده شده به مهاجرت یون‌های آهن به جایگاه B و افزایش مغناطش در این جایگاه و کاهش مشاهده شده به کاهش مهاجرت یون‌های آهن از جایگاه A به جایگاه B با افزایش x و نیز کج شدگی اسپینی در زیر شبکه‌ی B نسبت داده می‌شود. هم‌چنین قطر مغناطیسی به دست آمده از منحنی پسماند همخوانی مطلوبی با اندازه‌ی بلورک‌های جدادشده از داده‌های XRD دارد.

مراجع

- [1] Gimenes R., Baldissera M. R., da Silva M. R. A., da Silveira C. A., Soares D. A. W., Perazolli L. A., da Silva M. R., Zaghet M. A., *Structural and magnetic characterization of $\text{Mn}_x\text{Zn}_{1-x}\text{Fe}_2\text{O}_4(x = 0.2; 0.35; 0.65; 0.8; 1.0)$ ferrites obtained by the citrate precursor method*, Ceramics International 38 (2012) 741-746.
- [2] Anjali V., Ratnamala C., *Effect of zinc concentration on the structural, electrical and magnetic properties of mixed Mn-Zn and Ni-Zn ferrites synthesized by the citrate precursor technique*, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 306 (2006) 313-320.
- [3] Amirabadizade A., Rasouli M. R., Sarhaddi R., *Structural and magnetic properties of $\text{Co}_{0.5}\text{Ni}_{0.5-x}\text{Mn}_x\text{Fe}_2\text{O}_4$ ($x = 0, 0.15, 0.25, 0.35, 0.5$) ferrite nanoparticles prepared via sol-gel auto-combustion method*, Journal of Advances in Physics, Vol. 3, No. 3 (2013) 267-271.
- [4] Akther Hossain A. K. M., Mahmud S. T., Seki M., Kawai T., Tabata H., *Structural, electrical transport, and magnetic properties of Ni_x*

کاهش می‌یابد. از طرفی افزایش تعداد $\text{Fe}^{3+}(B)-\text{O}_2-\text{Fe}^{3+}(B)$ یون‌های Fe^{3+} در جایگاه B برهم‌کنش $\text{Fe}^{3+}(B)-\text{O}_2-\text{Fe}^{3+}(B)$ را افزایش داده و منجر به کج شدن اسپینی می‌شود. بنابراین مغناطش زیر شبکه B و در نتیجه مغناطش خالص شبکه کاهش می‌یابد. رفتار مشابه چنانکه در شکل ۸-الف آورده شده، قبلاً نیز توسط شیرسات و همکارانش [۱۶] برای همین ترکیبات ولی با اندازه نانوذرات متفاوت (بین 25nm تا 37nm) گزارش شده است. کمتر بودن مقادیر مغناطش اشباعی این ترکیبات نسبت به مقادیر گزارش شده توسط شیرسات و همکارانش را می‌توان به اندازه‌ی متفاوت نانوذرات و شرایط تهیه‌ی نمونه‌ها نسبت داد. این در حالی است که ونکاتاراجو و همکارانش [۱۵] مقادیر کمتری برای مغناطش بیشینه برای نانوذرات مشابه و کوچک‌تر (بین 12nm تا 16nm) گزارش کرده‌اند. بنابراین عامل دیگری که در تغییرات مغناطش اشباعی با جانشانی منگنز-نیکل باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر اندازه‌ی نانوذرات مغناطیسی بر مغناطش اشباعی آن‌هاست. یکی از ویژگی‌های نانوذرات مغناطیسی، کاهش مغناطش اشباعی آن‌ها با کاهش اندازه‌ی ذرات است که بر اساس مدل پوسته-هسته^۱ قابل توضیح است [۱۶]. بنابراین مدل، نانوذره را می‌توان به دو بخش هسته و لايهی سطحی تقسیم کرد. مغناطش برای لايهی سطحی در مقایسه با هسته کوچک‌تر است که ناشی از بی-نظمی‌های سطحی است. با توجه به زیاد بودن نسبت سطح به حجم، این عامل باعث کاهش سهم هسته در مغناطش اشباعی نانوذره می‌شود [۲۳].

برداشت

نانوفریت‌های Ni-Mn-Zn با درصدهای مختلف جانشانی منگنز، به روش هم‌رسوبی شیمیایی تهیه شدند. نتایج حاصل از پراش پرتو X نشان می‌دهد که با جانشانی Mn به جای Ni ثابت شبکه و حجم یاخته‌ی اولیه بدون تغییر در ساختار افزایش می‌یابد. این افزایش به بزرگ‌تر بودن شعاع یونی Mn^{2+} نسبت به Ni^{2+} نسبت داده می‌شود. تصاویر TEM، توزیع مطلوبی از اندازه‌ی نانوذرات در ابعاد نانو را نشان می‌دهد.

- [13] Gul I. H., Abbasi A. Z., Amin F., Anis-ur-Rehman M., Maqsood A., *Structural, magnetic and electrical properties of $Co_{1-x}Zn_xFe_2O_4$ synthesized by co-precipitation method*, Journal of magnetism and magnetic materials 311 (2007) 494-499.
- [14] Chen D. G., Tang X. G., Wu J. B., Zhang W., Liu Q. X., Jiang Y. P., *Effect of grain size on the magnetic properties of superparamagnetic $Ni_{0.5}Zn_{0.5}Fe_2O_4$ nanoparticles by co-precipitation process*, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 323 (2011) 1717-1721.
- [15] Venkataraju C., Sathishkumar G., Sivakumar K., *Effect of cation distribution on the structural and magnetic properties of Nickel substituted nanosized Mn-Zn ferrites prepared by co-precipitation method*, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322 (2010) 230-233.
- [16] Shirsath S E., Toksha B. G., Kadam R. H., Patange S. M., Mane D. R., Jangam G. S., Ghasemi A., *Doping effect of Mn^{2+} on the magnetic behavior in Ni-Zn ferrite nanoparticles prepared by sol-gel auto-combustion*, Journal of Physics and Chemistry of Solids 71 (2010) 1669-1675.
- [17] Singhal S., Jauhar S., Lakshmi N., Bansal S., Mn^{3+} substituted Co-Cd ferrites, $CoCd_{0.4}Mn_xFe_{1.6-x}O_4$ ($0.1 \leq x \leq 0.6$): cation distribution, structural, magnetic and electrical properties, Journal of Molecular Structure, 1038 (2013) 45-51.
- [18] Srivastava M., Chaubey S., Ojhah A. K., *Investigation on size dependent structural and magnetic behavior of nickel ferrite nanoparticles prepared by sol-gel and hydrothermal methods*, Materials Chemistry and Physics 118 (2009) 174-180.
- [19] Rahman O., Mohapatra Subash C., Ahmad S., Fe_3O_4 inverse spinal super paramagnetic nanoparticles, Materials Chemistry and Physics 132 (2012) 196-202.
- $_xZn_xFe_2O_4$, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 312 (2007) 210-219.
- [5] Cullity B. D., Graham C. D., Introduction to Magnetic Materials (John Wiley & sons, New Jersey, 2009).
- [۶] منوچهری س، عمیقیان ج، مظفری م، یوسفی م ح، تهیه نانوذرات فریت کبالت-روی و بررسی تغییرات دمایی بستن با جانشانی روی به جای کبالت در میدان مغناطیسی متناوب با سامدهای گوناگون، مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، سال بیستم شماره ۱، (۱۳۹۱) ص ۱۷۹-۱۸۶.
- [۷] نیایی فر م، مراحی ف، حسنپور ا، عمیقیان ج، "ساخت و بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت مگنیز جانشانی شده با کبالت"، مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، سال بیست و یکم شماره ۱، (۱۳۹۳) ص ۱۴۹-۱۵۴.
- [8] Kōseoglu Y., Alan F., Tan M., Yilgin R., Ōztürk M., *Low temperature hydrothermal synthesis and characterization of Mn doped cobalt ferrite nanoparticles*, Ceramics International 38 (2012) 3625-3634.
- [9] Mallapur M. M., Shaikh P. A., Kambale R. C., Jamadar H. V., Mahamuni P. U., Chougule B. K., *Structural and electrical properties of nanocrystalline cobalt substituted nickel zinc ferrite*, Journal of Alloys and Compounds 479 (2009) 797-802.
- [10] Siva Ram Prasad M., Prasad B. B. V. S. V., Rajesh B., Rao K. H., Ramesh K. V., *Magnetic Properties and DC Electrical Resistivity Studies on Cadmium substituted Nickel-Zinc Ferrite System*, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 323 (2011) 2115-2121.
- [11] Islam M.U., Abbas T., Niazi S. B., Ahmad Z., Sabeen S., Chaudhry M. A., *"Electrical behaviour of fine particle, co-precipitation prepared Ni-Zn ferrites"*, Solid State Communications 130 (2004) 353-356.
- [12] Varshney D., Verma K., Kumar A., *Structural and vibrational properties of $Zn_xMn_{1-x}Fe_2O_4$ ($x = 0.0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0$) mixed ferrites*, Materials Chemistry and Physics 131 (2011) 413-419.

- [22] Respaud M., *Magnetization process of noninteracting ferromagnetic cobalt nanoparticles in the superparamagnetic regime: Deviation from Langevin law*, Journal of Applied Physics 86 (1999) 556-561.
- [23] Iyer R., Desal R., Upadhyay R. V., *Low temperature synthesis of nanosized $Mn_{1-x}Zn_xFe_2O_4$ ferrites and their characterizations*, Bulletin of Materials Science, Vol. 32, No. 2, April (2009).
- [20] Vejpravova J. P., Sechovsky V., Niznansky D., Plocek J., Hutlova A., Rehspringer J.L., *Superparamagnetism of Co-Ferrite Nanoparticles*, WDS'05 Proceedings of Contributed Papers, Part III, (2002) 518–523.
- [21] Oliver S. A., Willey R. J., Hamdeh H. H., and Busca G. O., *Structure and magnetic properties of magnesium ferrite fine powders*, Scripta Metallurgica et Materialia 33(1995) 1695-1701.